

Berulub MW 2 X 3H

Grasso speciale multiuso per contatto diretto con alimenti



Esempi di applicazione

- Agente distaccante e lubrificante per industria alimentare e dei mangimi
- Cuscinetti di pellettatrici
- Cuscinetti a rulli ed a strisciamento
- Giunti e guide
- Lubrificazione centralizzata
- Tritacarne
- Miscelatori
- Macchine da taglio
- Macchine per produzione del tè

Materiali

- Acciaio/acciaio
- Plastica/acciaio**
- Plastica/plastica**

Proprietà

- Inodore ed insapore
- Resistente ad ossidazione ed invecchiamento
- Ottime proprietà EP
- Privo di componenti animali, ingredienti geneticamente modificati e oli di palma
- Questo lubrificante non contiene allergeni secondo il regolamento (UE) n. 1169/2011 (regolamento sulle informazioni alimentari) e secondo la banca dati olandese sugli allergeni ALBA

Dati Caratteristici

- Temperature d'esercizio: da -20 °C a +120 °C
- Aspetto: cremoso
- Grado NLGI:1-2

Approvazioni/Referenze/Certificati

- Registrato 3H

Ispessente	Sapone speciale di Calcio		
Penetrazione lavorata	1/10 mm	265 – 340	DIN ISO 2137
Punto di gocciolamento	°C	≥ 160	IP 396
Test corrosione su Rame (24 h/100 °C)	gradi di corrosione	≤ 1	DIN 51811
Pressione di flusso a -10 °C	mbar	≤ 300	DIN 51805
Olio base	Olio bianco medicinale		
Viscosità cinematica a 40 °C	mm²/s	ca. 70	DIN 51562/ASTM D 7042
Viscosità cinematica a100 °C	mm²/s	ca. 9	DIN 51562/ASTM D 7042
Lubrificanti solidi	Lubrificanti solidi bianchi		

* Questo lubrificante non è adatto al consumo

** Si consigliano test preventivi prima della produzione in serie

Soluzioni lubrificanti per l'industria

BECHEM sviluppa, produce e vende lubrificanti e mezzi di processo ad alte prestazioni in tutto il mondo. La gamma di prodotti copre i settori dei lubrificanti speciali, lubrificanti per l'industria e lubrificanti per la lavorazione dei metalli e la tecnologia di formatura. Tutte le formulazioni dei prodotti si basano sulle ultime conoscenze tribologiche.

CARL BECHEM GMBH

Weststr. 120
58089 Hagen · Germany
Phone +49 2331 935-0
Fax +49 2331 935-1199
bechem@bechem.de
www.bechem.com