

Berusynth CB 180 H1

Nr. 9303609

Olio sintetico per catene ad elevato rendimento



Descrizione del prodotto

Berusynth CB 180 H1 è un olio sintetico per catene operanti ad elevate temperature per applicazioni nell'industria alimentare, farmaceutica e dei mangimi. Il prodotto è registrato H1 e certificato ISO 21469, Kosher e Halal.

Industrie

- Industria alimentare

Esempi di applicazione

- Catene di trasporto in forni nel settore alimentare
- Catene utilizzate nella produzione di guanti in gomma chirurgici
- Sistemi di trasporto in impianti di riempimento di bevande
- Forni di essiccazione
- Sistemi di lubrificazione automatici

Proprietà

- Ottimo potere penetrante
- Elevate protezione anticorrosiva
- Alta resistenza al dilavamento
- Non forma residui critici
- Bassa tendenza all'evaporazione anche ad alte temperature
- Ampio range di temperature di esercizio
- Eccellenti capacità di carico
- Resistente all'acqua fredda e calda
- Riduce l'attrito
- Garantisce una lubrificazione efficace ed economica
- Elevata protezione antiusura
- Il prodotto non contiene nessun allergene secondo il regolamento (EU) No 1169/2011 (Food Information Regulation) e secondo il database degli allergeni ALBA
- Nessuna sostanza contenente MOSH o MOAH (a base di raffinati del petrolio) è stata aggiunta intenzionalmente al prodotto

Certificazioni/registrazioni

- Registrato H1
- ISO 21469
- Certificazione Kosher
- Certificazione Halal

N° di registrazione NSF

- 147445

Caratteristiche tipiche

Tipo	Unità	Valore	Standard
Olio base		Estere	
Colore/aspetto		Liquido limpido, giallastro	
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	180	DIN 51562-1/ASTM D 7042
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	23	DIN 51562-1/ASTM D 7042
Indice di viscosità		145	DIN ISO 2909
Temperature di esercizio	°C	-40 – 230	

Berusynth CB 180 H1

Nr. 9303609

Olio sintetico per catene ad elevato rendimento

Tipo	Unità	Valore	Standard
Temperature di esercizio	°F	-40 – 446	
Densità a 15 °C	g/cm ³	ca. 0,92	DIN 51757
Punto di infiammabilità	°C	≥ 235	DIN EN ISO 2592
Punto di scorrimento	°C	-45	DIN ISO 3016

Istruzioni per l'uso

- Il prodotto non è commestibile

Questi dati sono valori medi della attuale produzione. Essi hanno valore indicativo e non costituiscono in alcun modo specifica di vendita. Il produttore si riserva la possibilità di eventuali variazioni. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove prima dell'uso.



Carichi elevati



Alte temperature



Resistente all'acqua



Industria
alimentare/farmaceutica



Catene



Protegge dalla corrosione