

Informazioni Tecniche Prodotto

BECHEM Fluid W 68-3H

Distaccante e lubrificante per contatto diretto con alimenti



Esempi di applicazioni

- Distaccante per varie superfici, lamiere, coltelli, stampi ecc.
- Lubrificazione di catene, guarnizioni**, guide, ecc.
- Conservazione di superfici metalliche
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Mangimifici

Proprietà

- Previene l'adesione del cibo alle superfici
- Protegge contro la corrosione
- Odore e sapore neutro
- Chiaro, quindi nessun rischio di scolorimento
- Può andare in contatto diretto con alimenti
- Ottime proprietà di scorrimento
- A base di olio bianco medicinale (soddisfa i requisiti della Farmacopea Europea e della Farmacopea degli Stati Uniti)
- Bassa volatilità, punto d'ebollizione > 200 °C
- Questo lubrificante non contiene allergeni secondo il regolamento (UE) n. 1169/2011 (regolamento sulle informazioni sugli alimenti) e secondo il database degli allergeni olandese ALBA
- Privo di ingredienti animali, geneticamente modificati e oli di palma

Dati caratteristici

- Temperature d'esercizio: -10 °C +120 °C
- Aspetto: chiaro, incolore

Registrazioni/Certificati

- Registrato 3H, H1 e H3
- Certificato Halal
- Certificato Kosher

Densità a 15 °C	g/cm ³	0,87	DIN 51757
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	68	DIN 51562/ASTM D 7042
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	8,6	DIN 51562/ASTM D 7042

Disponibile anche

- BECHEM Fluid W 68-3H Spray (Part-No. 5301112)

* Questo lubrificante non è adatto al consumo

** Prima della produzione in serie si consigliano test di compatibilità del prodotto

Soluzioni lubrificanti per l'industria

BECHEM sviluppa, produce e vende lubrificanti e fluidi di processo ad alte prestazioni in tutto il mondo. La gamma di prodotti copre i settori dei lubrificanti speciali, lubrificanti per l'industria e lubrificanti per la lavorazione dei metalli e la tecnologia di formatura. Tutte le formulazioni dei prodotti si basano sulle più recenti conoscenze tribologiche.

CARL BECHEM GMBH

Weststr. 120

58089 Hagen · Germany

Phone +49 2331 935-0

Fax +49 2331 935-1199

bechem@bechem.de

www.bechem.com